

## MONITOROWANIE W CHMURZE SOLAX



### Pocket WiFi V3.0

#### Cechy

- Szybka instalacja za pomocą funkcji „Plug & Play”
- Pyło- i wodoszczelna konstrukcja IP65
- Stabilna transmisja danych i wysoka niezawodność
- Przechowywanie i przywracanie danych offline
- Wiele adaptacji anteny odpowiednio do sytuacji

Nazwa produktu	Pocket Wi-Fi
Model	Pocket WiFi V3.0
Zasilanie	5 V 260 mA DC
Moduł bezprzewodowy	Wi-Fi 2,4 GHz
Wzmocnienie anteny	3 dBi
Częstotliwość przesyłania danych	5 min
Wymiary	95,5*45,7*28,5 mm
Masa	50 g
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury podczas pracy	-40°C~+85°C

Nazwa produktu	Pocket LAN
Model	Pocket LAN V3.0
Zasilanie	5 V 180 mA DC
Ethernet	10/100 Mb/s
Częstotliwość przesyłania danych	5 min
Wymiary	112*45,7*28,5 mm
Masa	75 g
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury podczas pracy	-25°C~+75°C

### Pocket LAN V3.0

#### Cechy

- Szybka instalacja za pomocą funkcji „Plug & Play”
- Pyło- i wodoszczelna konstrukcja IP65
- Stabilna transmisja danych i wysoka niezawodność
- Przechowywanie i przywracanie danych offline

Nazwa produktu	Pocket Wi-Fi Plus
Model	Pocket 4G V3.0
Zasilanie	5 V 500 mA DC
Rozmiar karty SIM	Nano – 4FF 12,3*8,8 mm
Obsługiwane pasma	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Częstotliwość przesyłania danych	5 min
Wymiary	112*45,7*28,5 mm
Masa	135 g
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury podczas pracy	-35°C~+75°C



### Pocket 4G V3.0

#### Cechy

- Szybka instalacja za pomocą funkcji „Plug & Play”
- Pyło- i wodoszczelna konstrukcja IP65
- Stabilna transmisja danych i wysoka niezawodność
- Przechowywanie i przywracanie danych offline
- Wsparcie operatora w ramach wielu metod komunikacji

## LICZNIK I PRZEKŁADNIK PRĄDOWY



### DDSU666

- Licznik jednofazowy
- 80 A



### DTSU666

- Licznik trójfazowy
- 80 A



### DDSU666-CT

- Licznik jednofazowy
- 200 A
- Z przekładnikiem prądowym



### DTSU666-CT

- Licznik trójfazowy
- 200 A
- Z przekładnikiem prądowym



### SDM230-Modbus

- Licznik jednofazowy
- 100 A



### SDM630M-CT V2

- Licznik trójfazowy
- 200/600/1500 A
- Z przekładnikiem prądowym



## SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA

Maks. napięcie wyjściowe [V]	277
Maks. prąd wyjściowy [A]	5
Znamionowe napięcie wejściowe DC [V]	12
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy [°C]	-25-60